

RDX® QuikStation™ 8

高度灵活性、可热插拔、基于移动磁盘，用于自动进行数据保护、灾难恢复和归档

腾保数据 RDX® QuikStation™ 是一款基于 iSCSI 网络连接，可热插拔的磁盘库，旨在为物理或虚拟的SMB和SME环境以及混合云应用程序的数据保护和离线灾难恢复提供灵活的平台。

RDX® QuikStation 8 提供了8个集成的RDX 扩展槽。加上腾保数据的4TB RDX磁盘，系统可以提供最高达32TB的在线容量和无限的离线容量。

灵活性和简便性

RDX QuikStation 安装配置及管理都非常简便，可以从标准的网路浏览器远程使用多语言的管理控制台来配置，监控和管理作业。

适合各种环境

基于 iSCSI 网络的连接可以使设备很容易的集成于物理和虚拟环境，甚至混合云存储架构中。为满足各种数据保护的需求RDX Quikstation提供多种模式选择：磁盘模式，移动磁盘模式，磁带库模式或者磁盘和磁带混合模式。

突破容量限制和数据可用性

在 Quikstation 上，通过几个 RDX 驱动器的合并克服了单个 RDX 磁盘容量的限制，而且依旧保持了 RDX 在可移动保护数据的所有性能。另外，为保证完整的数据可用性，设备提供的保护模式可以对于跨区卷有 1 或 2 的 RDX 磁盘容错。

高性能的iSCSI网络存储

为确保高性能和灵活性，Quikstation提供四个千兆以太网 (GbE)结合负载均衡和故障转移功能的端口。最高配置是配备了一个10GB以太网网络端口。

屡获殊荣的技术

RDX® QuikStation™ 以可移动磁盘技术为基础，成为了全球领先的可移动磁盘库存储：

- 严格的工业标准
- 已证明的10年的归档周期
- 向后和向前的全面兼容
- 宽广的产品路线图
- 磁盘容量范围从500GB 到4TB (HDD)
- 加密保护和只读保护



rdx® QUIKSTATION™ 8



主要优点

通用性

是企业进行备份、存档、数据分发以及数据传播的理想设备。

通过网络连接 RDX

通过 iSCSI 连接可轻松集成到虚拟、物理或混合环境中，从而适应各种存储应用程序。

可移动的磁盘存储

RDX QuikStation 结合了磁盘和磁带的优点，实现了快速安全的数据访问，又能完成长期的异地存档。

无限容量

RDX 可移动磁盘存储可实现无限容量的异地存储。

大型 RDX

采用跨越卷结构，突破单张 RDX 磁盘的容量限制。

数据可用性的保护模式

提供1或2的RDX磁盘容错。

良好的 Windows 备份兼容性

可移动磁盘可与大多数 Windows 备份实用工具完美配合。

易于管理

可从任何标准Web 浏览器访问，用户能够轻松进行管理，还提供自动软件更新功能。



高度灵活的可移动磁盘阵列，适用于
自动化数据保护、灾难恢复以及存档。

规格 RDX QuikStation		
型号	8930-RDX	8940-RDX
网络连接	4 x 1 GB 以太网	1 x 10 GB and 4 x 1 GB 以太网
网络模式	主动备份/恢复、绑定或自适应负载均衡	
容量	取决于磁盘容量 (在线): 使用8个4TB的磁盘, 总容量为32TB, 离线容量无限制	
数据传输率	最高 400 MB/s (4 x 1 GB 以太网速度)	最高 1000 MB/s (1 x 10 GB 以太网速度)
外形	2U 机架式	
配置选项	8个移动或固定磁盘模式 (可通过1-8个主机寻址) 各带最多4个RDX驱动器的2个逻辑卷 (可通过2个主机寻址) 带8个RDX驱动器的1个逻辑卷 (可通过1个主机寻址) 仿真磁带库 (8槽位和1个LTO3的磁带机) 仿真T24磁带库 (8槽位和2个LTO3的磁带机) 仿真磁盘自动加载库 (8槽位和1个驱动器) 一个LTO磁带库和4个RDX目标的混合配置	
远程管理	基于浏览器的管理界面支持多种语言: 中文、英语、法语、 德语、意大利语、挪威语、俄语、西班牙语及日语	
USB 端口	前部: 1x USB 3.0, 后边: 2x USB 3.0 & 2x USB 2.0	
可移动磁盘驱动器	8 x RDX 驱动器	
RDX 磁盘兼容性	向前 & 向后: 500GB, 1TB, 2TB, 3TB 及4TB(HDD); 128GB 或 256GB (SSD)	
环境规格		
输入功率	100 至 240 伏, 50 至 60Hz, 2.0 至 1.0 安倍	
功耗	通常的小于 90 瓦	
环境合规性	EU RoHS, China RoHS, REACH, WEEE	
安全与法规	CB, CE-LVD, CE-EMC, cTÜVus, FCC Class A, C-Tick(RCM), VCCI, KCC, Can ICES-003, RCM	
产品规格		
产品尺寸	521mm x 440mm x 86mm / 20.5in. x 17.3in. x 3.4in.(DxWxH)	
包装尺寸	686mm x 597mm x 254mm / 27.0in. x 23.5in. x 10.0in.(DxWxH)	
净重	14.96kg / 33.3lb	
毛重 (含包装)	17.6kg / 38.8lb	
工作温度	10° – 40°C (50° – 104°F)	
非工作温度	-20° – 60°C (-4° – 140°F)	
工作湿度	20% to 80%(非冷凝)	
其他		
磁盘容错性	可配置1或2的RDX磁盘容错	
冗余电源	可选(part.-no. 8991-RDX)	
附带部件	以太网线, 美国和欧洲电源线, USB闪存驱动, 机架式组件, 机架安装套件 (仅限机架安装版本), 快速入门指南 (不包含RDX磁盘)	
保修	3年铜牌级支持 (可按需提供高级更换服务)	

* LTO-3 仿真模式并不限制RDX磁盘的容量 ** 正如在保护模式一样, 逻辑卷可用于固定或移动模式

营业部

Sphere 3D 在全球90个国家都设有销售和服务团队。联系邮件: sales@sphere3d.com.

所有联系方式请查看以下网站: <http://sphere3d.com/contact-us/>.

主要联系电话如下:

美国: 1 858 571 5555
德国/法国: +49 231 5436 0

亚太地区: +65 6818 9266
日本: +81 3 5475 2140
中国: +86 400 9222 113

加拿大: 1 416 749 5999
英国: +44 1 189 89 8000



©2016 Sphere 3D. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. The information contained herein is subject to change without notice and is provided "as is" without warranty of any kind. Sphere 3D shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

DS-QuikStation8U_CN_2016A